

Die Pflege von POLARWOOD Parkettfußboden

Sie haben sich für POLARWOOD PARKETT mit Durotec Versiegelung entschieden.

Die Durotec Versiegelung schließt die Holzporen auf der Oberfläche, Schmutz und Staub finden keinen Halt und lassen sich einfach absaugen oder wegwischen. Das garantiert eine angenehme Atmosphäre, die auch Allergiker zu schätzen wissen.

Die Durotec Versiegelung ist besonders strapazierfähig. Dadurch bleibt Ihr Parkett lange in Ihrer natürlichen Schönheit erhalten.

Jeder Fußboden unterliegt einem natürlichem Verschleiß. Eine regelmäßige Pflege ist deshalb für den Werterhalt Ihres Parkett-Bodens unbedingt erforderlich. Verwenden Sie deshalb handelsübliche Marken-Pflegemittel die Sie bei Ihrem Händler bekommen.

Nach der Verlegung

Unmittelbar nach dem Verlegen empfehlen wir den Einsatz eines Erstpflegemittels oder eines Fugenfüllers als Schutz vor eindringender Feuchtigkeit um so das Aufquellen der Elementkanten zu vermeiden. Die Behandlung bitte nach Vorgaben der Pflegemittelhersteller verwenden.

Trockenreinigung

In der Regel ist es ausreichend POLARWOOD Parkett mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger trocken zu reinigen. Eine Feuchtreinigung kann jederzeit nach Bedarf durchgeführt werden.

Feuchtreinigung und Pflege

Wir empfehlen, die Feuchtreinigung Ihres POLARWOOD Parketts, je nach Verschmutzungsgrad, regelmäßig mit einem lösungsmittelfreien Parkett-Polish durchzuführen.

Polish und Wasser nach Angaben des Herstellers mischen. Anschließend die Parkettfläche mit einem fest ausgewrungenen Tuch nebelfeucht wischen. Die Parkettfläche nicht zu feucht reinigen. **Stehendes Wasser auf der Parkettfläche ist stets zu vermeiden.** (Vorsicht bei Buchenparkett; es ist besonders feuchtigkeitsempfindlich)

Intensivpflege

Für eine möglichst lange Lebensdauer empfehlen wir – zusätzlich zur normalen Unterhaltsreinigung – eine jährliche Pflege mit einem Parkettpflegemittel.

Nützliche Hinweise

a) Raumklimatische Bedingungen

Für die Werterhaltung des Parkettbodens und auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein Raumklima von ca. 40 – 60% relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20° C ideal. Um die Luftfeuchtigkeit besonders während der Heizperiode konstant zu halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters. So wird eine extreme Austrocknung des Bodens vermieden.

b) Zusätzlicher Schutz des Parkett-Bodens

Zur Werterhaltung Ihres Bodens ist es vorteilhaft, unter Stühlen und Tischbeinen Filzgleiter und im Eingangsbereich Schmutzschleusen oder Fussabstreifer zu verwenden. Als Unterlage für Bürostühle empfehlen wir Polycarbonatmatten. (Bei Ihrem Fachhändler erhältlich)

Pflegemittelhersteller:

Dr. Schutz GmbH; Deutscherstr. 117; 53179 Bonn
Berger-Seidle; Postfach 1110; 67269 Grünstadt
Pallmann Chemie; Dachauer Str. 362; 80993 München

(Weitere Hersteller nennt Ihnen gerne Ihr Fachhändler)

Neuversiegelung

Nach langjähriger Nutzung Ihres Parkett-Bodens kann dieser selbstverständlich durch eine Neuversiegelung wieder renoviert werden. Dies kann mit allen handelsüblichen Parkettversiegelungen durchgeführt werden. Die Renovierung sollte durch einen Fachmann durchgeführt werden. Lassen Sie sich gegebenenfalls vor dieser Massnahme beraten.

Exklusivvertrieb von Polarwood-Parkett:

Woodpecker Parkett-Vertriebs GmbH, Lerchenstr. 3, 74172 Neckarsulm, Tel: 07132 37465, Fax: 07132 380835, email: woodpecker-parkett@web.de